



www.aquatica.ua

Новинка

Насос дренажный садовый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

➤ Насосы данной серии оборудованы поплавковым выключателем и могут использоваться для: перекачивания чистой воды, подачи воды из открытых водоемов, откачивания воды из подвальных помещений, погребов, колодцев, резервуаров, систем орошения и полива низкого давления.

НАСОСНАЯ ЧАСТЬ

- Корпус: технополимер
- Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Диффузор: технополимер
- Выходной патрубок: технополимер
- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение и выключение насосов данной серии в зависимости от уровня воды

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

- Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа со встроенной в обмотку термозащитой
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Класс изоляции: В
- Класс защиты: IP68
- Длина кабеля: 5 м

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 5 м
- Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, известки и т.д.)
- Водородный показатель воды (рН): 6.5 - 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м
- Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев



Модель	Мощность		Q (м³/ч) Q (л/мин)	0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	Цена базовая (\$)*
	кВт	л.с.		0	25	50	75	100	125	150	175	200	
773141 (LKS-256P)	0.25	0.34	Напор (м)	6	5	4	2.5	1.5					33.30
773143 (LKS-506P)	0.5	0.7		8	7	6.5	5.5	4.2	3	2.25			35.40
773144 (LKS-756P)	0.75	1.0		9	8.7	8.2	7.5	6.5	5	3.7	1.7	1.2	36.80

*Цены в долларах указаны в информационных целях

3%
скидка

Скидка действует на новинки в течение месяца с момента их поступления в продажу