



Медно-алюминиевые радиаторы REGULUS							
Боковое подключение							
Тип радиатора	Длина, см	Тепловая мощность, Вт			Цена, евро	Объем воды, л.	Вес, кг
		85/75/20	75/65/20	55/45/20			
Радиаторы R2 - высота 20 см. (межосевое расстояние 90 мм)							
R2/40	40	239	197	117	50	0,13	1,6
R2/60	60	416	344	204	60	0,18	2,2
R2/80	80	592	490	290	72	0,23	2,8
R2/100	100	827	684	405	82	0,29	3,6
R2/120	120	1061	878	520	95	0,34	4,4
R2/140	140	1322	1093	648	107	0,4	5,1
R2/160	160	1583	1308	775	120	0,45	5,8
R2/180	180	1854	1532	908	130	0,5	6,6
R2/200	200	2124	1756	1041	145	0,55	7,4
Радиаторы R4 - высота 40 см. (межосевое расстояние 270 мм)							
R4/40	40	453	379	229	72	0,33	2,7
R4/60	60	771	644	390	90	0,43	3,6
R4/80	80	1036	866	524	110	0,54	4,6
R4/100	100	1417	1185	717	130	0,64	5,7
R4/120	120	1771	1409	743	147	0,75	6,9
R4/140	140	2119	1771	1072	162	0,86	7,6
R4/160	160	2478	2071	1254	182	0,96	9,2
R4/180	180	2828	2363	1431	202	1,07	9,8
R4/200	200	3162	2642	1599	222	1,17	10,6
Радиаторы R5 - высота 50 см. (межосевое расстояние 360 мм)							
R5/40	40	514	429	258	85	0,39	3,2
R5/60	60	940	783	472	110	0,51	4,5
R5/80	80	1318	1099	661	135	0,64	5,8
R5/100	100	1771	1477	889	160	0,77	7,2
R5/120	120	2242	1833	1048	185	0,87	8,6
R5/140	140	2728	2274	1368	209	1,03	9,4
R5/160	160	3213	2679	1612	234	1,14	11,2
R5/180	180	3622	3020	1817	259	1,34	11,8
R5/200	200	4035	3364	2024	284	1,35	12,9
Радиаторы R6 - высота 60 см. (межосевое расстояние 450 мм)							
R6/40	40	575	479	287	97	0,45	3,7
R6/60	60	1109	922	553	127	0,59	5,3
R6/80	80	1599	1331	798	157	0,73	6,9
R6/100	100	2125	1769	1060	187	0,9	8,6
R6/120	120	2712	2257	1353	214	0,99	10,2
R6/140	140	3336	2777	1664	244	1,19	11,1
R6/160	160	3948	3287	1970	274	1,31	13,2
R6/180	180	4416	3676	2203	302	1,4	13,8
R6/200	200	4908	4086	2449	334	1,53	15,2



Медно-алюминиевые радиаторы REGULUS							
Нижнее подключение							
Тип радиатора	Длина, см	Тепловая мощность, Вт			Цена, евро с НДС	Объем воды, л.	Вес, кг
		85/75/20	75/65/20	55/45/20			
Радиаторы RD2 - высота 20 см. (межосевое расстояние 90 мм)							
RD2/40	40	239	197	117	102	0,13	1,8
RD2/60	60	416	344	204	112	0,18	2,4
RD2/80	80	592	490	290	125	0,23	3
RD2/100	100	827	684	405	135	0,29	3,8
RD2/120	120	1061	878	520	145	0,34	4,6
RD2/140	140	1322	1093	648	155	0,4	5,3
RD2/160	160	1583	1308	775	167	0,45	6
RD2/180	180	1854	1532	908	180	0,5	6,8
RD2/200	200	2124	1756	1041	192	0,55	7,6
Радиаторы RD4 - высота 40 см. (межосевое расстояние 270 мм)							
RD4/40	40	453	379	229	125	0,33	2,9
RD4/60	60	771	644	390	142	0,43	3,8
RD4/80	80	1036	866	524	160	0,54	4,8
RD4/100	100	1417	1185	717	177	0,64	5,9
RD4/120	120	1771	1409	743	192	0,75	7,1
RD4/140	140	2119	1771	1072	209	0,86	7,8
RD4/160	160	2478	2071	1254	227	0,96	9,4
RD4/180	180	2828	2363	1431	244	1,07	10
RD4/200	200	3162	2642	1599	264	1,17	10,8
Радиаторы RD5 - высота 50 см. (межосевое расстояние 360 мм)							
RD5/40	40	514	429	258	137	0,39	3,4
RD5/60	60	940	783	472	157	0,51	4,7
RD5/80	80	1318	1099	661	180	0,64	6
RD5/100	100	1771	1477	889	202	0,77	7,4
RD5/120	120	2242	1833	1048	224	0,87	8,8
RD5/140	140	2728	2274	1368	244	1,03	9,6
RD5/160	160	3213	2679	1612	267	1,14	11,4
RD5/180	180	3622	3020	1817	287	1,34	12
RD5/200	200	4035	3364	2024	309	1,35	13,2
Радиаторы RD6 - высота 60 см. (межосевое расстояние 450 мм)							
RD6/40	40	575	479	287	147	0,45	3,9
RD6/60	60	1109	922	553	175	0,59	5,5
RD6/80	80	1599	1331	798	199	0,73	7,1
RD6/100	100	2125	1769	1060	224	0,9	8,8
RD6/120	120	2712	2257	1353	252	0,99	10,4
RD6/140	140	3336	2777	1664	277	1,19	11,3
RD6/160	160	3948	3287	1970	302	1,31	13,4
RD6/180	180	4416	3676	2203	327	1,4	14
RD6/200	200	4908	4086	2449	354	1,53	15,5